

**PRÊT À
L'EMPLOI**

UBT822

REMORQUES À PLATEFORME SURBAISSÉE BASCULANTE



MEILLEURE GARANTIE DE L'INDUSTRIE

**2 ANS DE
GARANTIE**

Garantie inégalée pare-chocs à pare-chocs de deux ans sur tous les composants. Garantie structurelle de cinq ans. *Demandez-nous les détails.*

**FINANCEMENT
FLEXIBLE**

Solutions de financement personnalisées aux besoins de votre entreprise. *Demandez-nous les détails.*

Les détails de la remorque peuvent différer de l'image

Chargez plus rapidement.

Les remorques à plateforme basculante **Prêt à l'emploi^{MC}** de Brandt permettent un chargement et un déchargement rapides pour maximiser votre rendement. Les plateformes à verrouillage automatique Lode N Lok^{MC} vous font gagner un temps précieux tout en augmentant la sécurité des opérateurs.

① Conçues pour durer

Les remorques Brandt sont conçues pour maximiser votre productivité du matin au soir jusqu'à ce que le travail soit fait :

- Une conception à cadre unifié intègre le châssis et la plateforme dans une structure unique et robuste afin de minimiser les points faibles et minimiser la concentration de la charge.
- Parmi les plateformes les plus stables de l'industrie, optimisée pour bien répartir le poids de la charge d'équipement de construction.
- Une conception fiable et des composants durables réduisent le coût total de possession.

② Plus faciles à utiliser

Ces remorques sont conçues pour un chargement rapide et sans effort afin que vous puissiez commencer à travailler plus tôt :

- Conçus pour un usage intensif, les composants clés sont boulonnés pour un entretien rapide ou un remplacement facile afin de maintenir un temps en service maximal.
- La plateforme à verrouillage automatique Lode N Lok^{MC} permet un chargement plus rapide, ce qui fait gagner un temps précieux.
- Le système de suspension à torsion assure un amortissement fiable sans nécessiter de travaux d'entretien.

③ Plus sécuritaires

La sécurité est essentielle, c'est pourquoi ces modèles sont conçus avec des caractéristiques clés pour maximiser la protection de l'opérateur :

- L'attelage à boule Power Pin^{MC} est spécialement conçu pour se verrouiller automatiquement, garantissant que la remorque est correctement fixée au véhicule tracteur, à chaque fois.
- Un mécanisme de verrouillage à toute épreuve sécurise automatiquement la plateforme une fois que l'équipement est chargé, maximisant ainsi la sécurité.
- Les freins électriques à réglage automatique maintiennent les freins à leur niveau de rendement maximal plus longtemps tout en éliminant la nécessité d'ajustements manuels.

Une valeur insurpassable. **Notre promesse.**

Brandt

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES REMORQUES À PLATEFORME SURBAISSÉE BASCULANTE

TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE	UBT822 Tandem basculant		
	PERFORMANCE	PREMIUM	PREMIUM GALVANISÉ
Spécifications clés de l'unité de base			
FIABILITÉ – CAPACITÉ NOMINALE			
PNBV (lb)	16 000	16 500	
Charge utile nominale (lb)	12 400	12 700	12 600
Poids sur l'attelage (lb)	2000		
Suspension	Torsion - Boulonné		
Capacité des essieux (lb)	2 x 7000	2 x 8000	
Capacité de la plateforme fixe (lb)	2000		
DURABILITÉ - STRUCTURE ET FINI			
Dimension du châssis en acier tubulaire (po)	8		
Plancher en sapin de première qualité	○		●
Plancher en épinettes et en pin traité	○		
Apprêt polyuréthane et peinture	●	●	
Galvanisée			●
DIMENSIONS			
Longueur totale (pi)	27,7		
Longueur de la plateforme fixe (pi)	6		
Longueur de la plateforme basculante (pi)	16		
Largeur de la plateforme (po) intérieur de l'aile à l'aile	81,5	82,5	
Hauteur de la plateforme (po)	25		
ÉQUIPEMENT INCLUS			
Type d'attelage	Pare-chocs		
Capacité de levage de la béquille à vitesse unique (lb)	10 000		
Amortisseur hydraulique de la plateforme basculante	●		
Ailes en acier strié – boulonnées	●		
Jantes en acier noir	●		
Dimensions des pneus	ST235/80R16 LRE	ST215/75R17.5LRH	
Pneus Premium radial – vitesse nominale de 120 km/h	10 plis	16 plis	
Jantes à rayons en aluminium	○		
FACILE À UTILISER - CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ET DE COMMODITÉ			
4 anneaux d'ancrage en D de 4 po	●		
Filage électrique isolé de qualité supérieure	●		
Interrupteur de rupture – comprend les lampes de test DEL, la batterie et le chargeur	●		
Marchepieds intégrés	●		
Plateforme Lode N Lok	●		
Système de lumières à DEL de première qualité	●		
Freins électriques à ajustement automatique	●		
Moyeu d'essieux à bain d'huile EZ-Lube	●		
Moyeu d'essieux à graisse EZ- Lube	●		●
Aide à la traction sur la plateforme– Grillage en métal antidérapant	○		●
Coffre à rangement robuste	○		●
Plateau à outils	○		
CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES			
Garde-boue	○		
Tablette pour fourches à palettes	○		●
Pneu de rechange et support à pneu	○		●

ACCESSOIRES OFFERTS : Verrouillage de l'attelage, blocage des roues et trousse d'arrimage

● Inclus sans frais supplémentaires ○ Option disponible