



UGR1124 | UPR1124

REMORQUES À PLATEFORME



Les détails de la remorque peuvent différer de l'image

MEILLEURE GARANTIE DE L'INDUSTRIE

2 ANS DE GARANTIE

Garantie inégalée pare-chocs à pare-chocs de 2 ans sur tous les composants. Garantie structurelle de 5 ans. *Demandez-nous les détails.*

Guerrier de la route.

Les remorques à plateforme Prêt à l'emploi^{MC} de Brandt offrent une capacité supérieure pour transporter votre équipement agricole et d'aménagement paysager là où il doit aller, chaque jour. Ces modèles robustes travaillent aussi dur que vous, tout en encaissant tous les mauvais coups que vous pouvez leur infliger.

① Conçues pour durer

Les remorques Brandt sont conçues pour maximiser votre productivité du matin au soir jusqu'à ce que le travail soit fait :

- Un châssis Prêt à l'emploi^{MC} construit pour réduire la déflexion du châssis, lorsque chargé, améliore la stabilité du véhicule.
- Les rampes sont construites pour supporter le poids total de l'équipement, vous permettant d'optimiser votre remorque pour la tâche à accomplir.
- Une conception fiable et des composants durables réduisent le coût total de propriété.

② Plus faciles à utiliser

Ces remorques sont conçues pour un chargement rapide et sans effort afin que vous puissiez commencer à travailler plus tôt :

- Les composants clés, boulonnés, sont facilement remplaçables pour un entretien rapide, ce qui en fait une conception entièrement fonctionnelle pour un temps de service maximal.
- Les remorques accueillent une multitude d'équipements sans problème, ce qui garantit une polyvalence supérieure.
- Les crics de 10 000 lb sont inclus en équipement standard pour faciliter l'attelage et le dételage de la remorque.

③ Plus sécuritaires

La sécurité est essentielle, c'est pourquoi ces modèles sont conçus avec des caractéristiques clés pour maximiser la protection de l'opérateur :

- La boîte à outils fixée au châssis et le marchepied permettent aux opérateurs de travailler en toute sécurité.
- Les essieux fiables assurent une répartition positive du poids de l'attelage et une stabilité générale lors du transport de charges lourdes concentrées.
- La plateforme en épinettes et/ou en pins traités offre une surface dure et durable, capable de résister à plus d'abus.

Une valeur insurpassable. **Notre promesse.**

Brandt

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

REMORQUES À PLATEFORME

TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE	UGR1124 Tridem	UGR1124 Tandem	UPR1124 Tandem
FIABILITÉ – CAPACITÉ NOMINALE			
PNBV (lb)	22 000	25 000	23 000
Charge utile nominale (lb)	15 600	18 400	17 000
Suspension	Ressort à lames équilibré		
Capacité de l'essieu (lb)	3 x 7000	2 x 10 000	2 x 10 000
DURABILITÉ - STRUCTURE			
Dimension du châssis en acier rapide (po)	Poutres en i de 12 po		
Plancher en bois d'épinette et en pin traités	●	●	●
Apprêt polyuréthane et peinture	●		
DIMENSIONS			
Longueur totale (pi)	38,4		35,1
Longueur de la plateforme fixe (pi)	24		24
Longueur de la rampe de descente (pi)	5		5
Largeur de la plateforme (po) – intérieur de l'aile à l'aile	102		102
Hauteur de la plateforme	35,5		35,4
ÉQUIPEMENT INCLUS			
Type d'attache	Col de cygne		Pare-choc
Vitesses de béquille	Simple	Simple	Simple
Capacité de levage de la béquille (lb)	2 x 10 000		2 x 10 000
Taille des pneus	ST235/80R16 LRE		ST235/80R16 LRE
Pneus radiaux Premium - vitesse nominale jusqu'à 120 km/h	10 plis		10 plis
Boîte à outils résistante	●		●
FACILE À UTILISER - CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ET DE COMMODITÉ			
Rampe avec assistance à ressort – 24 x 60 po	●	●	●
Câblage de qualité supérieure			●
Interrupteur de rupture – comprends les lampes de test DEL, la batterie et le chargeur)			●
Marchepieds intégrés			●
Système de lumières DEL de première qualité			●
Freins à ajustement automatique			●
Moyeu d'essieux à bain d'huile EZ-Lube		●	●
Moyeu d'essieux à graisse EZ-Lube	●		
Roues en acier noir (argent pour les doubles)			●
Porte-chaîne, plateau	●		
Porte-pneus et pneu de rechange			○

ACCESSOIRES OFFERTS : Verrous pour attelages

● Inclus sans frais supplémentaires ○ Option disponible