

	UGR1124 PLATE À PLATEAU SURBAISSÉ		UPR1124 PLATE À PLATEAU SURBAISSÉ		UGR1526 TANDEM À DEUX ROUES		UPR1628 TRIDEM/TANDEM À DEUX ROUES	
	PERFORMANCE	PREMIUM	PERFORMANCE	PREMIUM	PERFORMANCE	PLATINUM	PERFORMANCE	PLATINUM
FIABILITÉ – CAPACITÉ NOMINALE								
PNBV (lb)	22 000	25 000	22 000	23 000	30 000		32 000	
Charge utile nominale (lb)	15 300	18 040	15 900	16 600	21 600	21 200	23 550	23 250
Poids de la languette (lb)	5000		3000		6000		4000	
Suspension	Ressort à lames équilibré		Ressort à lames équilibré		Ressort à lames équilibré		Ressort à lames équilibré	
Capacité de l'essieu (lb)	3 x 7000	2 x 10 000	3 x 7000	2 x 10 000	2 x 15 000		3 x 10 000	2 x 15 000
DURABILITÉ - STRUCTURE								
Taille du châssis en acier rapide (po)	Poutre en I 12 po		Poutre en I 12 po		Poutre en I 14 po		Poutre en I 14 po	
Matériau de la plateforme	Sapin de première qualité		Sapin de première qualité		Sapin de première qualité		Sapin de première qualité	
Finis de la surface	Apprêt polyuréthane et peinture ou galvanisée		Apprêt polyuréthane et peinture ou galvanisée		Apprêt polyuréthane et peinture		Apprêt polyuréthane et peinture	
DIMENSIONS								
Longueur totale (pi)	38,4		35,1		48,8		39,6	
Longueur de la plateforme fixe (pi)	24		24		26		28	
Longueur de queue (pi)	5		5		5,1		5,1	
Largeur de la plateforme (po) – intérieur de l'aile à l'aile	102		102		102		102	
Hauteur de la plateforme (po)	35,5		35,4		39,5		38,5	
ÉQUIPEMENT INCLUS								
Type de traction	Col de cygne		Timon en V		Col de cygne		Timon en V	
Béquille à remonter – Haut ou côté	Côté		Côté		Côté		Côté	Hydraulique
Vitesses de béquille	Double		Double		Double		Double	Simple
Capacité de levage de la béquille (lb)	2 x 10 000		2 x 10 000		2 x 10 000		10 000	
Roues en acier	Noir	Argent	Noir	Argent	Noir		Argent	
Dimension des roues	Jante 16 po - 6K - 8 crampons - cercle 6,5 po	Jante double 16 po - 8 crampons - cercle 6,5 po	Jante 16 po - 6K - 8 crampons - cercle 6,5 po	Jante double 16 po - 8 crampons - cercle 6,5 po	Jante double 17,5 po - 8 crampons - cercle 275 mm		Jante double 16 po - 8 crampons - cercle 6,5 po	Jante double 17,5 po - 8 crampons - cercle 275 mm
Dimension du pneu	ST235/80R16 LRE		ST235/80R16 LRE		ST215/75R17.5 LRH		ST235/80R16 LRE	ST215/75R17.5 LRH
Pneus radiaux Premium 10 plis – vitesse nominale jusqu'à 120 km/h	●		●				●	
Pneus radiaux Premium 16 plis – vitesse nominale jusqu'à 120 km/h					●			●
FACILE À UTILISER - CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ET DE COMMODITÉ								
Rampe pleine largeur avec assistance à ressort – 47 x 58 po	●		●					
Rampe pleine largeur avec assistance à ressort – 44 x 68 po					●		●	
Rampe hydraulique pleine largeur – 93 x 67 po						●		●
Chaînes doubles avec crochets de verrouillage – 36 po	●		●		●		●	
Câblage de qualité supérieure	●		●		●		●	
Interrupteur de rupture – comprends les lampes de test DEL, la batterie et le chargeur	●		●		●		●	
Prises de pied intégrées	●		●		●		●	
Système d'éclairage DEL de niveau 1	●		●		●		●	
Freins avant à rattrapage automatique	●		●		●		●	
Roulements d'essieux bain d'huile E-Z Lube			●		●		●	
Roulements d'essieux graisse E-Z Lube	●		●					
Boîte à outils résistante	●		●		●		●	
Boîte à outils sous le châssis					●		●	
Prise de charge à terre 110V					●		●	
Ens. de charge UI					○		●	
Télécommandes de pompes sans fil					○		●	
Butée de plateforme							●	
Marchepied rétractable à l'avant							●	
CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES								
Trousse d'arrimage – chaînes WLL 4x5000 lb avec crochets, 4 cliquets	○		○		○		○	
Garde-boue	○		○		●		●	
Porte-chaîne, plateau	●				○	●		
Pneu de rechange, roue et transporteur	●		●		○	●	○	●
ACCESSOIRES								
Verrouillage de l'attache	○		○		○		○	
Verrous de roue	○		○		○		○	
JD Link – suivi de flotte	○		○		○		○	