



CHÂSSIS DROIT ET MAX BODY^{MC}

UBD814 | UBD816 | UGD816 | UPD1116 | UGD1116

REMORQUES À BENNE BASCULANTE



MEILLEURE GARANTIE DE L'INDUSTRIE

2 ANS DE GARANTIE

Garantie inégalée pare-chocs à pare-chocs de deux ans sur tous les composants. Garantie structurelle de cinq ans. Demandez-nous les détails.

FINANCEMENT FLEXIBLE

Solutions de financement personnalisées aux besoins de votre entreprise. Demandez-nous les détails.

Les détails de la remorque peuvent différer de l'image

Bien remplie, chaque fois.

Les remorques à benne basculante Prêt à l'emploi^{MC} Brandt sont spécialement conçues pour résister aux conditions les plus difficiles, chaque jour. Que vous transportiez du matériel sur le chantier ou des agrégats lorsque vous êtes sur place, ces remorques travaillent aussi dur que vous et prennent toutes les mauvais traitements possibles.

① Plus facile à avoir

Les remorques Brandt sont soutenues par le meilleur service de l'industrie pour éliminer tous les soucis :

- Les options d'achat flexibles comprennent la location, l'achat en location, le crédit-bail et le financement conventionnel.
- Un vaste réseau de concessionnaires réparti d'un océan à l'autre vous garantit un accès facile à des pièces et à un service partout au Canada.
- Une conception fiable et des composants durables réduisent le coût total de possession.

② Plus faciles à utiliser

Ces remorques sont conçues pour un chargement rapide et sans effort afin que vous puissiez commencer à travailler plus tôt :

- Conçus pour un usage intensif, les composants clés sont boulonnés pour un entretien rapide ou un remplacement facile afin de maintenir un temps en service maximal.
- Deux configurations de hayon et de rampe sont disponibles, pour vous offrir l'option parfaite pour la tâche à accomplir.
- Le cylindre hydraulique installé en ciseau sous la benne pour la montée, la descente et par gravité fournit la force nécessaire pour déverser de lourdes charges avec facilité.

③ Plus sécuritaire

La sécurité est essentielle sur le chantier, c'est pourquoi ces modèles sont conçus avec des caractéristiques clés pour maximiser la protection de l'opérateur :

- Le système de suspension à ressort à lame robuste est optimisé pour bien répartir le poids entre les essieux lors du transport de charges lourdes sur un terrain inégal.
- Une barre de sécurité sécurise la boîte en position relevée, maximisant ainsi la sécurité de l'opérateur lors de l'entretien de la remorque.
- Les freins électriques à réglage automatique maintiennent la performance maximale des freins plus longtemps tout en éliminant le besoin de réglages manuels.

Une valeur insurpassable. Notre promesse.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES REMORQUES À BENNE BASCULANTE

TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE	UBD814 Tandem à mur droit		UBD/UGD816 Tandem Max Body ^{MC}		UPD/UGD1116 Tridem à mur droit		UPD/UGD1116 Tridem Max Body ^{MC}	
	PERF	PRÉMIUM	PERF	PRÉMIUM	PERF	PRÉMIUM	PERF	PRÉMIUM
Spécifications clés de l'unité de base								
FIABILITÉ – CAPACITÉ NOMINALE								
PNBV (lb) – Pare-chocs/col de cygne	16 000		16 000/17 500		22 000		22 000	
Charge utile nominale (lb) Pare-chocs/col de cygne	10 800	10 600	10 400/ 11 350	10 050/ 10 850	15 900/ 15 400	15 550/ 15 150	15 900/ 15 400	15 550/ 15 150
Poids sur l'attelage (lb) Pare-chocs/col de cygne	2000		2000/3500		2200/4400		2200/4400	
Suspension	Torsion – Boulonné		Torsion – Boulonné		Ressort à lames		Ressort à lames	
Capacité des essieux (lb)	2 x 7000		2 x 7000		3 x 7000		3 x 7000	
DURABILITÉ – STRUCTURE ET FINI								
Taille du châssis en acier tubulaire (po)	8 po x 3 po		8 po x 3 po		8 po x 3 po		8 po x 3 po	
Matériau du plancher	Acier calibre 10		Acier calibre 10		Acier calibre 10		Acier calibre 10	
Hauteur des murs et matériau	18 po - acier calibre 10		21,75 po - acier calibre 10		18 po - acier calibre 10		21,75 po - acier calibre 10	
Apprêt polyuréthane et peinture de finition	●	●	●		●		●	
Finition galvanisée	○		○				○	
DIMENSIONS								
Longueur totale (pi) – pare-chocs/col de cygne	20,3	20,9	22,3/25,4	22,8/26	22/25,4	22,6/26	22/25,4	22,6/26
Longueur de la benne (pi)	14		16		16		16	
Largeur de la benne (po) bas du mur/haut du mur	82/82		82/97,2		82/82		82/97,2	
Hauteur de la plateforme, du plancher (po) – à vide/chargé	25,3/23		25,3/23		25,3/23		25,3/23	
ÉQUIPEMENT INCLUS								
Type d'attelage	Pare-chocs		Pare-chocs ou col de cygne		Pare-chocs ou col de cygne		Pare-chocs ou col de cygne	
Vitesses de béquille	Simple	Double	Double		Simple	Double	Simple	
Capacité de levage de la béquille (lb)	2 x 10 000		2 x 10 000		2 x 10 000		2 x 10 000	
Ailes en acier strié – boulonnées	●		●		●		●	
Type de porte arrière	Bidirectionnel	Combinée	Bidirectionnel	Combinée	Bidirectionnel	Combinée	Bidirectionnel	Combinée
Cylindre hydraulique en ciseau à monter, descente et par gravité	●		●		●		●	
Jantes en acier noir	●	●	●		●	●	●	
Jantes à rayons en aluminium	○	○	○		○	○	○	
Dimensions des pneus	ST235/80R16 LRE		ST235/80R16 LRE		ST235/80R16 LRE		ST235/80R16 LRE	
FACILE À UTILISER - CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ET DE COMMODITÉ								
Filage électrique isolé de qualité supérieure	●		●		●		●	
4 anneaux d'ancrage en D de 4 po	●		●		●		●	
Interrupteur de rupture comprend les lampes de test DEL, la batterie et le chargeur	●		●		●		●	
Système de lumières à DEL de première qualité	●		●		●		●	
Freins électriques à ajustement automatique	●		●		●		●	
Moyeu d'essieux à graisse EZ-Lube	●		●		●		●	
Prise de recharge 110V	●		●		●		●	
Coffre à rangement robuste (à l'avant)	●		●		●		●	
Barre de sécurité	●		●		●		●	
Tablette à godet – modèles Max Body ^{MC}	●		●		●		●	
Ens. de charge UI	○		○		○		○	
CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES								
Toile résistante de première qualité	●		●		●		●	
Supports de madrier	●				●			
Garde-boue	○	○	○		○	○	○	
Pneu de rechange, roue et transporteur	○	○	○		○	○	○	

ACCESSOIRES OFFERTS : Verrouillage de l'attelage, blocage des roues et télécommande sans fil

● Inclus sans supplément ○ Option disponible