

REMORQUES À GRAINS DXT

SPÉCIFICATIONS

	1150DXT	1350DXT	1600DXT	2000DXT	2500DXT				
Généralités									
Capacité (boisseaux)	1 150	1 350	1 600	2 000	2 500				
Vitesse de déchargement (bu/min)	850/1 000	850/1 000	850/1 000	850/1 000	850/1 000				
Diamètre de la tarière horizontale	20 po	20 po	20 po	20 po	20 po				
Diamètre de la tarière verticale	22 po ou 24 po	22 po ou 24 po	22 po ou 24 po	22 po ou 24 po	22 po ou 24 po				
Ailettes de tarière	1/2 po vie prolongée								
Bec à quatre directions	Côté à l'autre 117°, avant-arrière 39°								
Angle d'inclinaison de la tarière	37° à 63°	37° à 63°	37° à 63°	37° à 63°	37° à 63°				
Train de roulement	Flottaison	Chenilles	Flottaison	Chenilles	Flottaison	Chenilles	Flottaison	Chenilles	Chenilles
Taille de pneus/de chenilles*	IF1050/50R32	130 po x 36 po	IF1250/50R32	130 po x 36 po	IF900/60R32 CFO	150 po x 36 po	IF900/60R32 CFO	170 po x 36 po	170 po x 36 po
Indice de charge des pneus	195	S. O.	201	S. O.	182	S. O.	182	S. O.	S. O.
Diamètre de timonerie de l'essieu	5.5 po	5.5 po	5.5 po	5.5 po	4.5 po	5.5 po	4.5 po	5.5 po	5.5 po
Poids									
Vide (lb)	22 666	26 637	27 368	27 114	28 846	30 720	33 470	38 171	38 997
Langnette – Vide / Plein (lb)	4 356 / 4 449	4 356 / 4 449	4 988 / 6 729	4 988 / 6 729	3 180 / 4 336	3 180 / 4 336	5 139 / 5 398	5 139 / 5 398	5 938 / 5 842
Dimensions									
Dégagement au sol	1 pi 5 po	1 pi 5 po	1 pi 5 po	1 pi 5 po	1 pi 5 po	1 pi 5 po	1 pi 5 po	1 pi 5 po	1 pi 5 po
Hauteur générale du chariot	11 pi 5 po	11 pi 5 po	12 pi 6 po	12 pi 6 po	12 pi 6 po	12 pi 6 po	12 pi 5 po	12 pi 5 po	12 pi 11 po
Hauteur du côté de chargement	10 pi 0 po	10 pi 0 po	11 pi 1 po	11 pi 1 po	11 pi 1 po	11 pi 1 po	11 pi 0 po	11 pi 0 po	11 pi 5 po
Hauteur du côté sans chargement	11 pi 0 po	11 pi 0 po	12 pi 1 po	12 pi 1 po	12 pi 1 po	12 pi 1 po	12 pi 0 po	12 pi 0 po	12 pi 5 po
Longueur générale du chariot	31 pi 6 po	31 pi 6 po	30 pi 3 po	30 pi 3 po	33 pi 11 po	33 pi 11 po	37 pi 9 po	37 pi 9 po	42 pi 9 po
Empattement	19 pi 4 po	19 pi 4 po	19 pi 4 po	19 pi 4 po	20 pi 9 po	20 pi 9 po	23 pi 2 po	23 pi 2 po	24 pi 9 po
Largeur du réservoir	11 pi 10 po	11 pi 10 po	11 pi 10 po	11 pi 10 po	11 pi 10 po	11 pi 10 po	13 pi 9 po	13 pi 9 po	13 pi 10 po
Largeur générale du chariot	12 pi 6 po	13 pi 0 po	13 pi 7 po	13 pi 0 po	13 pi 7 po	13 pi 0 po	14 pi 3 po	14 pi 3 po	14 pi 3 po
Portée de la tarière									
Côté – Bec baissé	10 pi 3 po	10 pi 3 po	10 pi 3 po	10 pi 3 po	10 pi 3 po	10 pi 3 po	9 pi 8 po	9 pi 8 po	9 pi 8 po
Côté – Max	11 pi 4 po	11 pi 4 po	11 pi 4 po	11 pi 4 po	11 pi 4 po	11 pi 4 po	10 pi 5 po	10 pi 5 po	10 pi 5 po
Hauteur – Bec baissé	9 pi 3 po-15 pi 11 po	9 pi 3 po-15 pi 11 po	9 pi 3 po-15 pi 11 po	9 pi 3 po-15 pi 11 po	9 pi 3 po-15 pi 11 po	9 pi 3 po-15 pi 11 po	9 pi 3 po-15 pi 11 po	9 pi 3 po-15 pi 11 po	9 pi 3 po-15 pi 11 po
Hauteur – Max	16 pi 10 po	16 pi 10 po	16 pi 10 po	16 pi 10 po	16 pi 10 po	16 pi 10 po	16 pi 10 po	16 pi 10 po	16 pi 10 po

*Plusieurs tailles de pneus et de chenilles disponibles.

CARACTÉRISTIQUES

La peinture en poudre de qualité supérieure

Réduit la friction dans la cuve pour améliorer le nettoyage.

Vis sans fin à durée de vie prolongée

Avec bords d'usure de ½ po d'épaisseur pour une longévité maximale.

Accrochage facile

Grâce au bras de gestion des tuyaux, aux attelages à code couleur et au vérin hydraulique en option.

Utilisation facile de la tarière

Avec repliage de la tarière en une seule touche, réglage de la hauteur de la tarière et du bec dans les quatre directions avec des commandes par manette.

Système de cellule de charge à cinq points

Avec poutres de cisaillement à double extrémité qui constituent le système de pesage le plus précis et le plus polyvalent disponible, avec un accès facile au montage.

La suspension montée sur attelage

Offre une conduite plus douce pour l'opérateur tout en réduisant l'usure du chariot et du tracteur.

Entretien minimal

Grâce à six points de graissage réguliers répartis sur l'ensemble de la conception.

Pour plus amples renseignements
Téléphonez-nous au 1 866 4-BRANDT
Envoyez-nous un courriel à agriculture@brandt.ca
Ou visitez-nous à www.brandt.ca

Produits agricoles Brandt
BP 317, 13th Avenue & Pinkie Road
Regina, SK, Canada
S4P 3A1

