

UBT822 TANDEM BASCULANTE

	PERFORMANCE	PREMIUM	PREMIUM GALVANISÉ
FIABILITÉ - CAPACITÉ NOMINALE			
PNBV (lb)	16 000	16 500	
Charge utile nominale (lb)	12 400	12 700	12 600
Poids de la languette (lb)	2000		
Suspension	Torsion - Boulonné		
Capacité de l'essieu (lb)	2 x 7000	2 x 8000	
Poids maximal sur plateforme fixe (lb)	2000		
DURABILITÉ - STRUCTURE			
Taille du châssis en acier rapide (po)	8		
Matériau de la plateforme	Sapin de première qualité		
Fini de la surface	Apprêt polyuréthane et peinture avec Rockguard	Apprêt polyuréthane et peinture avec Rockguard	Galvanisée
DIMENSIONS			
Longueur totale (pi)	27,7		
Longueur de la plateforme fixe (pi)	6		
Longueur de la plateforme d'inclinaison (pi)	16		
Largeur de la plateforme (po) – intérieur de l'aile à l'aile	81,5	82,5	
Hauteur de la plateforme (po)	25		
ÉQUIPEMENT INCLUS			
Type de traction	Timon en V		
Béquille à remonter – Haut ou côté	Côté		
Vitesses de béquille	Simple		
Capacité de levage de la béquille (lb)	10 000		
Vérin coussiné hydraulique	●		
Ailes à plaque d'acier – boulonnées	●		
Roues en acier noir	●		
Dimension des roues	Jante 16 po - 8 crampons - cercle 6,5 po	Jante 17,5 po - 8 crampons - cercle 6,5 po	
Dimension du pneu	ST235/80R16 LRE	ST215/75R17.5LRH	
Pneus Premium radial 10 plis – vitesse nominale de 120 km/h	●		
Pneus Premium radial 16 plis – vitesse nominale de 120 km/h		●	
Roues à rayons en aluminium	○		
FACILE À UTILISER - CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ET DE COMMODITÉ			
Chaînes doubles avec crochets de verrouillage – 36 po	●		
4 X anneaux en D de 4 po	●		
Câblage de qualité supérieure	●		
Interrupteur de rupture – comprends les lampes de test DEL, la batterie et le chargeur	●		
Prises de pied intégrées	●		
Plateforme Lode N Lok	●		
Système d'éclairage DEL de niveau 1	●		
Freins avant à rattrapage automatique	●		
Roulements d'essieux bain d'huile E-Z Lube		●	
Roulements d'essieux graisse E-Z Lube	●		
Aide à la traction sur la plateforme – Grillage d'acier étendu	●		
Boîte à outils résistante	●		
CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES			
Garde-boue	○		
Supports de palettes à fourche	○	●	
Pneu de rechange, roue et transporteur	○	●	
ACCESSOIRES			
Trousse d'arrimage – 4 x 5000 lb chaînes WLL avec crochets, 4 cliquets	○		
Verrouillage de l'attache	○		
Verrous de roue	○		
JD Link – suivi de flotte	○		